



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.
Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.
Mit Mittelwand, abschließbar.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) \pm 38,4 cm

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.
Standardmäßig mit Sockelversteller. Durchgehende Griffleiste in Alu-Silberfarben. Lieferung teilmontiert.

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Front weiß, beschreibbar
- Einlegeboden (zusätzlich)

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|--------|
| ORDNERHÖHE | 5 OH |
| BREITE | 240 cm |
| GESAMTHÖHE | 204 cm |
| TIEFE | 62 cm |
| ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN | 6 |
| ANZAHL FESTE BÖDEN | 2 |
| GEWICHT | 100 kg |

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Schiebetüren verschließbar



Standardmäßig mit Schloss und Griff, 1 OH mit Schloss oder Griff



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand



Leichtgängige Schiebetüren