

# MEHRZWECKTISCH, ZWEISITZIG (160X80 CM) MODELL 1960.168



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

**Hinweis:** Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

C-Form Doppelsäulen-Untergestell, Seitenteile Ovalrohr: 50/30/2 mm. Querstege Rechteckrohr: 40/20/2 mm. Ausleger oben Rechteckrohr: 50/30/2 mm. Querzarge Vierkantrrohr: 30/30/2 mm. Gestell vorbereitet zur Aufnahme diverser Anbauteile. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit Bodenschoner mit Trittschutz.

## OPTIONEN

- Tischplatte HPL beleimt
- Filz-Bodenschoner
- Bodenausgleichsteller
- Bodenbefestigung
- 0904 Kabeldurchlass, Ø 80 mm
- 3035.002 Kabeldurchlass, Ø 90 mm
- 1850.789 CPU-Halter
- 1851.008 CPU-Schrank offen
- 1852.008 CPU-Schrank geschlossen
- Gitterkabelkanal
- 0163 Kabelschlupp
- 0185 6-fach Schukosteckdose
- 1855 Verbindungsbeschlag für Tisch-an-Tisch Kombination
- 0168 Kabelsteigkanal

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)

## GRÖSSEN

GRÖSSE	72 cm
TISCHBREITE	160 cm
TISCHHÖHE	72 cm
TISCHTIEFE	80 cm
STAPELBARKEIT	-
ANZAHL SITZPLÄTZE	2
GEWICHT	39 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.ASS.DE

# MEHRZWECKTISCH, ZWEISITZIG (160X80 CM) MODELL 1960.168



## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte  
melaminharzbeschichtet mit  
robuster Kunststoffkante



Bodenschoner mit integriertem  
Trittschutz



Durch C-Form kein Stören der  
Tischbeine beim Ein- und  
Aussteigen