# SCHULTISCH HÖHENVERSTELLBAR, ZWEISITZIG (130X50/55 CM)

### MODELL 8582.135





#### STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Mittelsäulen-Untergestell höhenverstellbar, Seitenteile Ovalrohr: 50/30/2 mm. Plattenträger Stahlwinkel: 30/30/3 mm. Quersteg Ovalrohr: 50/20/2 mm, als Blende eingeschweiβt. Höhenverstellung durch Arretierung in farblich gekennzeichneten Stufen. Gestell epoxidharzbeschichtet. Stahlkufen mit Kunststoff-Bodenschoner mit durchgehendem Trittschutz.

Mit Plattenunterstützung mittig und Mappenhaken beidseitig.

Hinweis: Eine Kombination der Ausstattungsoptionen Buchablagekorb und Stuhlaufhängung ist nicht möglich.

#### **OPTIONEN**

- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte beleimt mit Massivholzkante, Einleimer ballig
- Tischplatte WOODMARK, 21,5 mm
- Tischplatte Kompaktplatte 12 mm
- Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mm
- Filz-Bodenschoner
- 0303 Buchablagekorb, glanzverzinkt klein
- 0831 Stuhlaufhängung für C-Form Stühle
- 0837 Stuhlaufhängung für FLEX Stühle
- 0200 Stuhlaufhängung für PAGHOLZ® Gleitkufenstühle

#### GRÖSSEN

GRÖSSE	3-7
TISCHBREITE	130 cm
TISCHHÖHE	59-83 cm
TISCHTIEFE	50/55 cm
STAPELBARKEIT	-
ANZAHL SITZPLÄTZE	2
GEWICHT	16 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



# SCHULTISCH HÖHENVERSTELLBAR, ZWEISITZIG (130X50/55 CM)

# MODELL 8582.135



## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ASSODUR®-Kante



Optional WOODMARK Tischplatte in bruchfester Qualität



Optional Kompaktplatte als Tischplatte



Optional Tischplatte Multiplex melaminharzbeschichtet



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit Massivholzkante



Mittels Arretierung in der Höhe verstellbar



Inklusive einem Mappenhaken pro Sitzplatz



Bodenschoner mit durchgehendem Trittschutz



Durch Mittelsäulengestell beidseitig bestuhlbar