


ROLLADENAUFSATZSCHRANK, 2 OH (B 120 CM/T 42 CM)

MODELL 4533.820



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Querrollladenschiebetür aus Kunststoff inkl. durchgehende Griffleiste schrankhoch, abschließbar. Führungsschiene eingenetet.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) $\hat{=}$ 38,4 cm

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Rollen für Schrankunterbau
- Einlegeboden (zusätzlich)

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|--------|
| ORDNERHÖHE | 2 OH |
| BREITE | 120 cm |
| HÖHE AUFSATZSCHRANK | 79 cm |
| HÖHE | 77 cm |
| KOMBIAUFSATZSCHRANK | |
| TIEFE | 42 cm |
| ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN | 1 |
| GEWICHT | 56 kg |

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE

ROLLADENAUFSATZSCHRANK, 2 OH (B 120 CM/T 42 CM)


MODELL 4533.820



VORTEILE/BESONDERHEITEN




Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Querrollladenschiebetür verschließbar



Auszugsichere Zapfenbodenträger




Durchgehende, schrankhohe Griffleiste



Stabile Profileisten



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand