


# ROLLADENAUFSATZSCHRANK, 3 OH (B 80 CM/T 58 CM)

MODELL 4534.630



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Querrollladenschiebetür aus Kunststoff inkl. durchgehende Griffleiste schrankhoch, abschließbar. Führungsschiene eingenetet.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH)  $\hat{=}$  38,4 cm

## OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Einlegeboden (zusätzlich)

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

## TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	3 OH
BREITE	80 cm
HÖHE AUFSATZSCHRANK	117 cm
HÖHE	115 cm
KOMBIAUFSATZSCHRANK	
TIEFE	58 cm
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	2
GEWICHT	56 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.ASS.DE

# ROLLADENAUFSATZSCHRANK, 3 OH (B 80 CM/T 58 CM)

MODELL 4534.630



## VORTEILE/BESONDERHEITEN




Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante




Querrollladenschiebetür verschließbar



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Durchgehende, schrankhohe Griffleiste



Stabile Profileleisten



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand