



STANDARDAUSFÜHRUNG

Platte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- magnethaftend
- Bezugsstoff Intensive
- Bezugsstoff Skandia
- Bezugsstoff FLEECE
- Bezugsstoff TAFF B1
- Bezugsstoff WOOL
- Gestell verchromt


TECHNISCHE DATEN

BREITE	87 cm
HÖHE	46 cm
GEWICHT	19 kg


VORTEILE/BESONDERHEITEN



Montage mittels
Inbusschraube an der
Tischplatte



Verbindung von T-förmigen
Trennwänden



Optional mit Stoffbezug



Ideal als Blick- und
Schallschutz

STOFFEIGENSCHAFTEN

INTENSIVE Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 250 g/m² +/-5% | > 100.000 Touren Martindale
| Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100

SKANDIA Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 245 g/m² +/-5% | 70.000 Touren Martindale | Fusselbildung
4-5 | ÖKO-Tex 100

FLEECE Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar BS 5852:Part1:1979 (Zigarette) | Gewicht 402 g/m² | 100.000 Touren Martindale
| Fusselbildung 4 | ÖKO-Tex 100

TAFF B1 Preisgruppe 2

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 260 g/m² +/-5% | 70.000 Touren Martindale |
Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100

WOOL Preisgruppe 3

100% Wolle | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 460 g/m² +/-5% | 65.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 |
schadstoffgeprüft