



STANDARDAUSFÜHRUNG

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) \pm 38,4 cm

Flurschrank 5 OH, 1-türig; 4 Einlegeböden

Material Korpus, Sockel und Böden aus 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, Dicke 19 mm. Korpus und Böden mit 1 mm Kunststoffkante, Türen mit 2 mm Kunststoffkante. Tür beidseitig HPL-beschichtet, dadurch besonders kratzbeständig. Tür mit durchgehender Alu-Griffleiste silberfarben. Trägerplattenmaterial sowie Dekor Reinweiß U400 schwer entflammbar für die Nutzung in öffentlichen Bereichen.

Elemente mit Verbindungsschrauben miteinander verbunden.

OPTIONEN

- Plättchenzylinder
- Schloss mit Stiftzylinder-Wechselkern
- Front Dekore Preisgruppe 1
- Front Dekore Preisgruppe 2

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372:2017-02

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	5 OH
BREITE	36 cm
GESAMTHÖHE	204 cm
TIEFE	58 cm
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	3
ANZAHL FESTE BÖDEN	1
GEWICHT	61 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Schrankhohe Griffleisten, halten den Fluchtweg frei und sind aus jeder Höhe gut zu greifen




In 3 unterschiedlichen Ausstattungsvarianten



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Trägerplattenmaterial schwer entflammbar nach DIN 4102 B1



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort