

STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.
Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.
Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselzylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Sockelverstellung
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Griff PG 2

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)


TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	5 OH
BREITE	80 cm
GESAMTHÖHE	204 cm
TIEFE	58 cm
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	2
ANZAHL FESTE BÖDEN	1

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Türen bzw. Schubläden abschließbar



Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel



Mit Schleppsockel an der Tür



Stauraum für bis zu zwei Materialwägen